CARACTERISTICAS

- ANCHO DE FLEJE 7-15 mm.
- TENSIÓN MÁXIMA DE APRIETE 45 Kg.
- REGULACIÓN DE TENSIÓN FACILMENTE DESDE EL EXTERIOR.
- MÁQUINA LIGERA 85Kg. CON RUEDAS. CHASIS ABIERTO.
- MUY FACIL FUNCIONAMIENTO, ADMITE PAQUETES DE CUALQUIER TAMAÑO.
- MECANISMO SENCILLO DE FACIL
 MANTENIMIENTO



TP-202 (Open Frame)



GRUPO MECANICO

- ROBUSTO Y FIABLE.
- MUY FACIL MANTENIMIENTO.
- AMPLIO STOCK DE REPUESTOS, ENVIO INMEDIATO.
- ASESORAMIENTO TECNICO TELEFONICO GRATUITO.
- ASISTENCIA TECNICA PERMANENTE EN ANDALUCIA.
- PUESTA EN MARCHA POR PERSONAL CUALIFICADO.

PANEL DE CONTROL

- COMPLETO E INTUITIVO.
- PERMITE REGULAR LA PRESION DE FLEJADO Y LA LONGITUD DE FLEJE EN CUALQUIER MOMENTO.
- RESETEO DE CABEZAL, PARA FACILITAR LA LIMPIEZA Y ELIMINAR ATASCOS.

